







Die Ganzglasanlage besteht aus Festeilen und dem Schiebetürsystem Mercato. Für die Deckenführung wird ein leichtes Aluminiumbeschlagsystem verwendet, Edelstahl-Griffe und -Bodenführungen runden die moderne Optik ab.

Die Aufteilung der Glas-Raumtrennwand ist flexibel und reicht von der 1-flügeligen Schiebetür mit einem Festteil bis hin zur mehrteiligen Trennwand, die aus 2-flügeligen Türen und beliebig vielen Festteilen bestehen kann. Zur Befestigung der festen Glasscheiben stehen neben der Fixierung mit Silikonkleber auch Klemmprofile oder U-Profile zur Auswahl.

Das Einscheiben-Sicherheitsglas verfügt über eine bauamtliche Zulassung. Die Glasgestaltung ist frei wählbar: Klarglas sorgt für helle, offene Räume. Blickdichtes Glas strukturiert Räume und verleiht dem abgetrennten Raum Privatsphäre, in dem Sie ungestört wohnen und arbeiten können.

Unsere Trennwände werden nach Kundenmaß individuell angefertigt. Mögliche bauliche Sonderformen durch Wandschrägen oder Zargenüberstände werden in der Planung berücksichtigt. Das Schiebetürsystem Mercato bietet einen großen Einstellbereich bei der Montage, womit unterschiedliche Höhen ausgeglichen werden können.





Glas-Trennwand im Überblick

- ESG in der Glasstärke 10 mm
- Glasgestaltung frei wählbar
- Einzelglashöhe bis 2800 mm möglich
- Griffstange oder Griffmulde aus Edelstahl
- Glas mit bauamtlicher Zulassung




Optionen zum Raumtrennwandsystem:

	 Aufteilung der Ganzglasanlage 1- oder 2-flügelige Schiebetür beliebig viele Festteile
	 Extras Ausschnitte oder Schrägschnitte exakte Maßanfertigung
	 Befestigungspunkte nur Deckenschiene Deckenschiene plus U-Profil am Boden Deckenschiene plus Profil für Wand/Boden
	Schloss • Schließsystem mit Schlüssel
	 Edelstahl-Griff Griffstange in 400 oder 800 mm Länge alternativ Griffmulde (offen oder geschlossen)
	 Verbindung Scheiben Scheiben mit Kunststoffprofil verbinden Glasfixierung durch Edelstahl-Verbinder



Technische Informationen

- individuelle Maße ab 40 cm Breite bis 180 cm pro Einzelglasscheibe
- max. Höhe 280 cm



- jeder Kundenauftrag mit individuell angefertigter technischer Zeichnung
- weitere Details finden Sie im Netz

Beispielzeichnung

